

# Skumsprøyte Hydro Foamer 481GB

## Beskrivelse:

Skumsprøyte med 2,8 liters beholder for konsentrat. For montering direkte på vannslange. Til rengjøring av kjøretøyer, bensinstasjoner, verksted, næringsmiddelindustrien (fisk, kjøtt og fjærkre), storkjøkken, restauranter, supermarkeder, sanitæranlegg, helsesektoren, kennel m.m.

**Artikkel.nr. HYD481GB**

## Spesifikasjoner:

Innfesting vann inn: 3/4" innv. BSP.

Min. vanntrykk: 1,76 Bar (25 PSI)

Maks gjennomstrømningshastighet: 8 liter pr. min.

Sterkeste innblanding ved viskositet 1 cps (lik vann): 1:12

Vekt: 0,9 kg.

Mål: H:260 B:190 D:375

Vekt i ytteremballasje: 1,1 kg.

Mål ytteremballasje: 250 B:255 D:245



## Brukerveiledning:

Monter enhet: Velg dyse ut ifra vedlagt blandetabell, trykk denne på plass innvendig i lokk og tre sugeslangen over. Monter bunnsil i andre enden på sugeslangen. Fyll ønsket kjemi på beholder. Skru på lokket. Koble pistolgrepet til lokket (hurtigkobling). Koble til vann på pistolgrepet. Nå er skumsprøyten klar til bruk for pålegging av skum. Det følger med munnstykke for skylling. Dette monteres direkte på pistolgrepet (hurtigkobling).

### Høytrykksvask:

Skumlegg vaskeflaten nedenfra og opp.

Spyl av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand 15-30 cm).

Påse at påført produkt ikke skylles bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten.

Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann til det er rent og fritt for produktrester.

Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

### Børste- svampvask:

Skumlegg vaskeflaten nedenfra og opp.

Vask med børste, svamp e.l.

Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann til det er rent og fritt for produktrester.

Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

## Blandingsforhold:

Skumsprøyten blander fra 1:12 til 1:128 ved viskositet 1 cps (lik vann).