

# INJEKTOR MESSING 202BPE

Varenummer: 760023

Lavtrykks kjemiblander i messing for direkte blanding og pålegging av vannblandelige kjemikalier. Vann under lavt trykk (eks; trykk i vannkranen) samt en injektorløsning er alt som trengs for å legge ferdigblandet vaskesåpe direkte på ønsket vaskeobjekt.

Spesifikasjoner:

Innfestning: 3/8" F. BSP i begge ender.

Maks trykk: 35 bar

Sugeslange 1/4" klar PVC (5 mm. innv. 10 mm. utv.): 2,3 meter

Mål injektor: B:57 D:32 H:52

Vekt injektor: 202 gram.

Keramikklodd

Sil til sugeslange.

For å få utblandingen av ønsket kjemikalie til å fungere må det være trykk på vannet som skal passere gjennom injektoren.

Injektoren virker under forutsetningene; riktig trykk, dyse og slange (dimensjon og lengde).

Alle ovennevnte forutsetninger vil ha en innvirkning på blandingen av kjemikaliet.

Maksimalt kan injektoren blande i et forhold på 1:3,5 (22% innblanding), dersom viskositeten (cps) på blandingsproduktet er 1 (det samme som vann).

For at injektoren skal fungere må det ikke oppstå for mye mottrykk.

Injektoren virker ikke dersom dysen er for liten eller at slangen er for tynn eller lang).

Denne injektor består av blant annet messing.

Enkelte kjemikalier vil tære messing.

