

# SKUMHODE ST-75 (1,6 MM (075)) SVART

## Beskrivelse:

Skumhode til pålegging av kjemi ved høytrykk.

Dysen i front på skumhodet kan dreies trinnløst i ønsket posisjon.

Innvendig dysediameter er her på 1.6 mm. Det er viktig at størrelsen på hullet i innvendig dyse er tilpasset vannmengde og trykk på høytrykkspumpen (se tabell under).

## Art.nr: 216200075552

### Spesifikasjoner:

Gods kropp: Messing og plast

Innfesting vann inn: 1/4" F. NPT

Dysediameter: 1,6 mm.

Dysestørrelse: 0,75

Maks trykk: 350 bar.

Min kapasitet: 4 l/min.

Maks kapasitet: 23 l/min.

Maks væsketemperatur: 100 °C.

Mål: L x Ø: 120 x 39 mm.

Vekt: 138 gram.



### Tilleggsinformasjon:

Følgende innvendige deler er tilgjengelige:

Dyser til innvendig passasje.

Skumpad



### Dyse-Injektor tabell.

Dysestørrelse	0.4	0.5	0.6	0.75	0.8	1.0	1.3
Hulldiameter	1.2	1.35	1.45	1.6	1.7	1.9	2.1
Valg av injektor i henhold til høytrykksvaskerens størrelse			1.1/1.4	1.1/1.4 - 1.3/1.7	1.3/1.7	1.6	

Dysestørrelse (minste hull vann/kjemi skal passere) bestemmer valg av skumhode i forhold til størrelse på høytrykkspumpen (vannmengde/trykk i bar).