

TAKBOM RF L1900 (ENKEL)

Beskrivelse:

Takbom for vask av kjøretøyer. Roterer 360 grader. Produsert i rustfritt polert stål. Selvmørende kulelager(oppheng). Inkludert høykvalitets svivler og integrert høytrykksslange med slangebeskyttelse/strekkavlastning. Monteringsanvisning medfølger.



Art.nr: 66.033

Lengde(fra senter): 1900 mm + fjær/svivel(ca.100-150mm)

Rotering: 360°

Maks trykk: 275 bar

Maks temperatur: 120 °C.

Maks pH: 3 - 12

Materiale: Rustfritt stål.

Tilkobling: Inn 3/8" M (Valgfritt fra siden eller fra tak). Ut 3/8" M

Innfesting plate: 180x180x8 mm

Innfesting: 4 x Ø14mm hull (CC150mm)

Vekt: 10,5 kg.

Vekt i ytteremballasje: 24 kg. (NB! 2pk. Emballasjen brytes).

Mål ytteremballasje: 2060x200x200mm.

Farge: Metall(blank)

Tilgjengelig utstyr:

Art. nr.: 902.293 Takbom rustfri nedsenk 762 mm.

Art. nr.: 901.875 Takbom rustfri nedsenk aksel +200 mm.

Art. nr.: 901.876 Takbom rustfri nedsenk aksel +400 mm.

Art. nr.: 65.940 Veggfeste rustfri for Takbom.

Art. nr.: 65.911 Stoppmekanisme rustfri m/magnet til takbom.

Art. nr.: 30.003 Svivel rustfri m/lager.

Art. nr.: 900.668 Slange til takbom L1900.

Art. nr.: 37570 Fjær(slangebeskyttelse/strekkavlastning) rustfri til takbom.

Art. nr.: 64.501 Rep. sett til takbom(akselsetting).

