

TAKBOM RF L1600 + L1750 (DOBBEL)

Beskrivelse:

Dobbel takbom for vask av kjøretøyer. Roterer 360 grader. Produsert i rustfritt polert stål. Selvmørende kulelager(oppheng). Inkludert høykvalitets svivler og integrert høytrykkslange med slangebeskyttelse/strekkavlastning. Monteringsanvisning medfølger.



Art.nr: 67.413

Lengde (fra senter): 1600mm/1750mm + fjær/svivel(ca.100-150mm)

Rotering: 360°

Maks trykk: 275 bar

Maks temperatur: 120 °C.

Maks pH: 3 - 12

Materiale: Rustfritt stål.

Tilkobling: Inn 3/8" M (Valgfritt fra siden eller fra tak). Ut 3/8" M

Innfesting plate: 180x180x8 mm

Innfesting: 4 x Ø14mm hull (CC150mm)

Vekt: 18,9 kg.

Vekt i ytteremballasje: 24,8 kg.

Mål ytteremballasje: 2410x240x320mm.

Farge: Metall(blank)

Tilgjengelig utstyr:

Art. nr.: 902.293 Takbom rustfri nedsenk 762 mm.

Art. nr.: 901.875 Takbom rustfri nedsenk aksel +200 mm.

Art. nr.: 901.876 Takbom rustfri nedsenk aksel +400 mm.

Art. nr.: 65.940 Veggfeste rustfri for Takbom.

Art. nr.: 65.911 Stoppmekanisme rustfri m/magnet til takbom.

Art. nr.: 30.003 Svivel rustfri m/lager.

Art. nr.: **Slanger til takbom L1600/L1750. Bestillingsvare.**

Art. nr.: 37570 Fjær(slangebeskyttelse/strekkavlastning) rustfri til takbom.

Art. nr.: 64.501 Rep. sett til takbom(akselsetting).

