

# Smart Wheels/Smart Powerwash

## Beskrivelse:

- Formulert for god vedheft.
- Dyptrensende.
- Fjerner fastsittende bremsestøv & trafikkfilm.
- Fremmer ikke flak rusting.

Skummende syrefri felgrens. Den brukes til å fjerne bremsestøv, smuss og trafikkfilm fra aluminiumsfelger med klarlakk, stålfelger, hjulkapsler og lakkerte flater. Den er også meget godt egnet til motorvask, innvendig vask av dørkarmer/tanklokk og som insektsfjerner foran på kjøretøyer. Produktet skader ikke plast, gummi eller glass ved riktig bruk. Produktet brukes med forsiktighet på uoriginale/eldre overflater. Brukes ikke på elokserte og ubehandlede aluminiumsoverflater. Ved tvil; prøv på et lite synlig område.

Tilstandsform: Viskøs væske

Farge: Brun

Lukt: Mild

pH: ca. 13,8 (konsentrat)

Tetthet: ca. 1080 ved 20 °

Merkepliktig: Etsende, kan gi alvorlig skader på hud og øyne

Farlig gods: Klasse 8 Etsende stoffer. UN 1824

Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.

Tilgjengelige forpakninger: 5L og 25L.

5 liter:

Art. nr: 730022

Vekt i kg: 5,6

Mål i mm: H: 285 B: 185 D: 135

(Kartong av 3x5L)

25 liter:

Art. nr: 730025

Vekt i kg: 28,2

Mål i mm: H: 480 D: 300



## Bruerveiledning:

### Felgrens, generell-vask:

1. Spyl først bort grus og løs smuss.
2. Produktet påføres konsentrert eller utblandet opp til 1:3 med vann. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke 2-5 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
3. Skyll godt av med vann.

### Felgrens, nedvask:

1. Spyl først bort grus og løs smuss.
2. Påfør Red 7 (konsentrert) eller Ali Shine (konsentrert eller utblandet opp til 1:3 med vann). Påfør med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke 5 minutter. Ikke la produktet tørke på overflaten!

3. Skyll godt av med vann.
4. Påfør deretter Smart Asfaltfjerner med spraykanne. La virke i 3 min.
5. Produktet påføres så konsentrert. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke 2-5 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
6. Skyll godt av med vann.

#### **Motorvask/innvendig vask av dørkarmer:**

1. Se til at motor har kjølt seg ned før vask.
2. Påfør Smart Asfaltfjerner med spraykanne. La virke i 3 min.
3. Produktet påføres deretter konsentrert eller utblandet opp til 1:3 med vann. Påfør med spraykanne nedenfra og opp. La virke 2-5 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
4. Skyll godt av med vann.

#### **Innsektsfjerner:**

1. Påfør produktet konsentrert med spraykanne nedenfra og opp, eller med egnet svamp/børste. La virke 5 minutter. Ikke la produktet tørke på overflaten!
2. Skyll godt av med vann.

#### **Felles informasjon ved ekstra tilsmusset overflate:**

Utfør veiledning som over. Øk virketiden til de forskjellige produktene. Ikke la produktet tørke på overflaten! Gni med egnet svamp/børste. Skyll av med vann. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

#### **Tilleggsinformasjon:**

Forurensningen som fester seg på kjøretøyer består i hovedsak av smuss(sand/støv), trafikkfilm, salt, bremsestøv, piggstøv og asfaltprikker. Ingen vaskemiddel inneholder alle komponenter som skal til for å vaske helt rent. Der syrebaserte produkter er en del av vaskeprosessen er det viktig at det alkaliske (høy pH) produktet blir lagt på til slutt for å nøytralisere pH på vaskeflaten etter bruk av syre (lav pH).

I brukerveiledningen har vi satt opp det forslaget vi mener fungerer bra.

Pga. produktets høye pH, anbefaler vi bruk av egnede beskyttelseshansker og vernebriller ved fare for hudkontakt og sprut. Ved påføring av produktet med spray bør det ved dårlig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern. For inngående info om beskyttelse les Sikkerhetsdatablad.

Produktet er biologisk nedbrytbar.