

Trommel LT 100 bar lakkert. Serie 560 med sveiv u/slange

Artikkel nr. 75601.200

Manuell, lakkert lavtrykks ståltrommel uten slange for luft og vann.
Slange skaffes og monteres på etterspørsel.

Maks kapasitet med slange på trommel:

Ved Ø14mm. utvendig slange: ca. 200 meter
Ved Ø17mm. utvendig slange: ca. 120 meter
Ved Ø20mm. utvendig slange: ca. 85 meter
Ved Ø21mm. utvendig slange: ca. 60 meter
Ved Ø27mm. utvendig slange: ca. 45 meter
Ved Ø34mm. utvendig slange: ca. 30 meter

Spesifikasjoner:

Sveivehåndtak: Må presses inn for å sveive rundt trommelen (sikkerhet).

Trommelbrems: Manuelt justerbar

Trommellås: Manuell låsing

Slangestoppere til diverse slangedimensjoner.

Svivel: Rustfri med viton pakninger.

Senter trommel i forzinket stål.

Maks trykk: 100 bar.

Maks vanntemperatur: 130°C.

Tilkobling:

Inn på trommel; 1" innvendig gjenger BSP.

Ut fra trommel; 1" innvendig gjenger BSP.

Farge: Lys grå pulverlakkert

Vekt uten slange: 24,3 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 34,2 kg.

Vekt med maks slange: ca. 65 kg.

Mål trommel komplett i mm: H:580 D:535 (inkludert slangefører) B:710 (inkludert svivel og sveiv).

Mål trommel i mm: Ø:510 B:370

Mål festeplate i mm: 282/468

Hull festeplate: Ø12 mm.

Senter/senter hull festeplate i mm: 210/399.

Emballasjemål i mm: L:680, B:620, H:760

Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/slangefører. Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/inn i trommel rettest mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende: Ved montering på vegg kan trommelen monteres begge veier. Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres.

Reservedeler er tilgjengelig.

Vi har utviklet en tralle til disse slangetromlene. Trallen er produsert i rustfritt stål med 4 hjul hvorav 2 med brems. Den har oppheng for lanse.

Produktinformasjon tralle:

Art.nr 11425-028, TRALLE KOMPL. TIL RAASM TROMMEL 60+

