

BLANDER MED SKYLLING 605T

Beskrivelse:

Kjemiblander for direkte blanding og påleggelse av vannblandelige kjemikalier. Monteres på vegg med tilførselslangen montert på kran. Enheten er utstyrt med to kraner; en for kjemi og en for skylling (rent vann).

Art.nr: 760029

Maks vanntrykk inn til enhet: 125 psi (8,6 bar).

Maks væsketemperatur: 66 °C.

Tilkobling inn: 3/4" F. NTP.

Tilkobling ut: 3/4" M. NTP.

Vekt u/slange: 1,7 kg.

Vekt enhet u/slange + emballasje: 2,1 kg.

Mål enhet mm: H:310 D:70 B:265(m/slangetilk. og festplate).

Mål enhet i emballasje mm: H:325 D: 150 B:325



Tilleggsinformasjon:

For å få utblandingen av ønsket kjemikalie til å fungere, må det være trykk på vannet som skal passere gjennom injektoren.

Injektoren virker under forutsetningene; riktig trykk, dyse og slange (dimensjon og lengde).

Alle overnevnte forutsetninger vil ha en innvirkning på blandingen av kjemikalie.

Maksimalt kan injektoren blande i et forhold på 1:10 (9% innblanding), dersom viskositeten (cps) på blandingsproduktet er 1 (det samme som vann).

Påføringslange følger ikke med. Maks slangelengde er som følger i tabell nedenfor.

Slangediameter innv.	3/8"	1/2"	5/8" eller lenger
Maks slangelengde	15 feet / 4,57 m.	50 feet / 15,24 m.	100 feet / 30,48 m.

Pålegging av produktet krever riktig størrelse på slange og dyse. Anbefalt brukt pistol og dyse er 760030 PISTOL KJEMI/ SKUM