

# Trommel rustfri 100 bar uten slange (15 m. Ø17 mm.)

## Beskrivelse:

Rustfri ståltrommel uten slange for luft, olje, kjemi, vann med mer. Med integrert svingbart veggfeste +/- 55° og just. slangefører. Slangestoppere til div. slangedimensjoner. Rustfri svivel med vitonpakning.

Art.nr: 8424.200

Maks kapasitet slange på trommel (returfjær):

Ø17 mm. utv. slange: 15 meter  
Ø19,5 mm. utv. slange: 15 meter  
Ø22 mm. utv. slange: 14 meter

Maks trykk: 100 bar.

Maks væsketemperatur: 130 °C.

Tilkobling: inn/ ut 1/2" F. BSP.

Vekt uten slange: 15 kg.

Vekt med maks slange: ca. 25 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 16,3 kg.

Mål trommel med feste i mm.: H:460 D:541

B:230 (med svivel).

Mål trommel i mm.: Ø:420 B:120

Mål festeplate i mm.: 164/ 208

Hull festeplate i mm.: Ø12

Senter/ senter hull festeplate i mm.: 118/ 162.



## Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettest mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.