

# Trommel syrefast 400 bar uten slange (15meter.Ø17mm)

## Beskrivelse:

Syrefast ståltrommel u/slange for luft, olje, kjemi, vann med mer. Med integrert veggfeste og just. slangefører. Slangestoppere til div. slangedimensjoner. Syrefast svivel m/teflonpakning.

Art.nr: 8435.350

Maks mengde slange på trommel i forhold til returkjølerens kapasitet:

Ø14mm utv. slange: 15 meter  
Ø17mm utv. slange: 15 meter  
Ø20mm utv. slange: 15 meter  
Ø21mm. utv. slange: 12 meter  
Ø27mm utv. slange: 8 meter

Maks trykk: 400 bar.

Maks væsketemperatur: 130 °C.

Tilkobling inn: 3/8" F. BSP.

Tilkobling ut: 1/2" F. BSP.

Vekt u/slange: 12,5 kg.

Vekt m/maks slange: ca. 25 kg.

Vekt u/slange + emballasje: 15,4 kg.

Mål trommel m/feste mm: H:460 D:460  
B:210(m/svivel).

Mål trommel mm: Ø:420 B:115

Mål festeplate mm: 186/226

Hull festeplate mm: Ø12

Senter/senter hull festeplate mm: 140/196



## Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.

Fjær for inntrekk; se varenr. KG169

Svingbart veggfeste for bedre brukervennlighet; se varenr. 843006.

Brems for kontrollert tilbakespoling av slange; se varenr. 843020.

