

Trommel lakkert 20 bar uten slange (28 meter Ø17 mm).

Beskrivelse:

Pulverlakkert ståltrommel uten slange for luft og vann. Med integrert svingbart veggfeste +/- 55° og just. slangefører. Feste kan låses med 2 skruer. Slangestoppere til div. slangedimensjoner. Messing svivel m/vitonpakning.

Art.nr: 8520.100

Maks kapasitet slange på trommel (returfjær):

Ø17 mm. utv. slange = 28 meter

Ø19,5 mm. utv. slange = 26 meter

Ø22 mm. utv. slange = 24 meter

Maks trykk: 20 bar.

Maks væsketemperatur: 130 °C.

Tilkobling inn/ ut: 1/2" F. BSP.

Vekt uten slange: 18,8 kg.

Vekt med maks slange: ca. 43 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 22,5 kg.

Mål trommel med feste mm.: H:560 D:642

B:240 (m/svivel).

Mål trommel mm.: Ø:510 B:125

Mål festeplate mm.: 200/ 228

Hull festeplate mm.: Ø12

Senter/ senter hull festeplate mm.: 154/ 182.



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/ under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.