

# Trommel rustfri 100 bar uten slange (28 m. Ø17 mm.)

## Beskrivelse:

Rustfri ståltrommel uten slange for luft, olje, kjemi, vann m.m. Med integrert svingbart veggfeste +/- 55° og just. slangefører. Feste kan låses med 2 skruer. Slangestoppere til div. slangedimensjoner. Rustfri svivel med vitonpakning.

Art.nr: 8524.200

Maks kapasitet slange på trommel (returfjær):

Ø17 mm. utv. slange: 28 meter  
Ø19,5 mm. utv. slange: 26 meter  
Ø22 mm. utv. slange: 24 meter

Maks trykk: 100 bar.

Maks temperatur: 130 °C.

Tilkobling inn/ ut: 1/2" F. BSP.

Vekt uten slange: 17,7 kg.

Vekt med maks slange: ca. 43 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 21 kg.

Mål trommel med feste mm: H:560 D:642

B:240 (med svivel).

Mål trommel i mm.: Ø:510 B:125

Mål festeplate i mm.: 200/ 228

Hull festeplate i mm.: Ø12

Senter/ senter hull festeplate i mm.: 154/ 182.



## Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettest mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.