

Trommel rustfri 400 bar uten slange (28 m. Ø17 mm.)

Beskrivelse:

Rustfri ståltrommel uten slange for luft, olje, kjemi, vann med mer. Med integrert svingbart veggfeste +/- 55° og justerbar slangefører. Feste kan låses med 2 skruer. Slangestoppere til diverse slangedimensjoner. Rustfri svivel med teflonpakning.

Art.nr: 8524.350

Maks kapasitet slange på trommel (returfjær):

Ø17 mm. utv. slange: 28 meter
Ø19,5 mm. utv. slange: 26 meter
Ø22 mm. utv. slange: 24 meter

Maks trykk: 400 bar.

Maks temperatur: 130 °C.

Tilkobling inn: 3/8" F. BSP.

Tilkobling ut: 1/2" F. BSP.

Vekt uten slange: 19,1 kg.

Vekt med maks slange: ca. 43 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 22,8 kg.

Mål trommel med feste i mm.: H:560 D:642 B:240
(med svivel).

Mål trommel i mm.: Ø:510 B:125

Mål festeplate i mm.: 200/ 228

Hull festeplate i mm.: Ø12

Senter/senter hull festeplate i mm.: 154/ 182



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/ under.

Reservedeler + diverse overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.