

Trommel rustfri 400 bar uten slange (30 m. Ø22 mm.)

Beskrivelse:

Rustfri stål trommel uten slange for luft, olje, kjemi, vann m.m. Med integrert svingbart veggfeste +/- 55° og just. slangefører. Slangestoppere til diverse slangedimensjoner. Rustfri svivel med teflonpakning.

Art.nr: 8554.350

Maks kapasitet slange på trommel (returfjær):

Ø22 mm. utv. slange: 30 meter

Ø28 mm. utv. slange: 22 meter

Ø34 mm. utv. slange: 17 meter

Maks trykk: 400 bar.

Maks temperatur: 130 °C.

Tilkobling inn: 3/8" F. BSP.

Tilkobling ut: 1/2" F. BSP.

Vekt utenslange: 30 kg.

Vekt med maks slange: ca. 41 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 35 kg.

Mål trommel med feste i mm.: H:510 D:702

B:350 (med svivel).

Mål trommel i mm.: Ø:510 B:190

Mål festeplate i mm.: 268/ 300

Hull festeplate i mm.: Ø12

Senter/ senter hull festeplate i mm.: 218/ 226.



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.