

Trommel lakkert 400 bar uten slange (60 m. Ø22 mm.)

Beskrivelse:

Pulverlakkert ståltrommel uten slange for luft og vann. Ikke svingbar. Med veggfeste og just. slangefører. Slangestoppere til div. slangedimensjoner. Messing svivel med teflonpakning.

Art.nr: 8560.350

Maks kapasitet slange på trommel (returfjær):

Ø22 mm. utv. slange: 60 meter

Ø28 mm. utv. slange: 40 meter

Ø34 mm. utv. slange: 30 meter

Maks trykk: 400 bar.

Maks temperatur: 130 °C.

Tilkobling inn: 3/8" F. BSP.

Tilkobling ut: 1/2" F. BSP.

Vekt uten slange: 42 kg.

Vekt med maks slange: ca. 80 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 51,4 kg.

Mål trommel med feste i mm: H:550 D:578

B:545 (med svivel).

Mål trommel i mm.: Ø:510 B:370

Mål festeplate i mm.: 272/ 488

Hull festeplate i mm.: Ø12

Senter/ senter hull festeplate i mm: 238/ 399.



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/ under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.