

Trommel rustfri 20 bar lukket 15 m. slange

Beskrivelse:

Rustfri ståltrummel med 15 meter 3/8" slange (Polyurethane) for luft og vann. Med integrert svingbart veggfeste +/- 100° med slangefører. Rustfri svivel med vitonpakning.

Art.nr: 93208.106

Maks trykk: 20 bar.

Maks temperatur: 40 °C.

Tilkobling inn: 3/8" M. BSP (1,5 meter slange).

Tilkobling ut: 3/8" svivel M. BSP (med knekkbeskyttelse).

Vekt med slange: 8 kg.

Vekt med slange + emballasje: 9 kg.

Mål trommel med feste i mm.: H:330 D:416 B:174 (med svivel).

Mål trommel mm: Ø:420 B:120

Mål festeplate i mm.: 319/ 40

Hull festeplate i mm.: Ø9

Senter/ senter hull festeplate i mm.: 20/ 130-210



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier).

Reservedeler + diverse overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.