

Active XLS

Beskrivelse:

- Vasker bort alle typer trafikkfilm og insekter.
- Anvendelig til alle typer vaskeutstyr.
- Løsemiddel og fosfat-fri.

Active XLS brukes til regelmessig vask av kjøretøyer. Active XLS er et konsentrat som brukes fortynnet med vann. Påføres vaskeobjekt med lavtrykk eller høytrykk. Produktet kan skade eloksert listverk og ubehandlet aluminium om produktet tørker inn. Varme overflater kjøles med vann før pålegging av produkt.

Tilstandsform: Væske

Farge: Halmfarget

Lukt: Mild

pH: ca. 13 (konsentrat)

Tetthet: ca. 1,090 ved 20 °C

Merkepliktig: Etsende, kan gi etseskader på hud og øyne. (Alkalisk)

Farlig gods: Klasse 8 Etsende stoffer. UN 1824

Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.

Tilgjengelige forpakninger: 25L, 205L og 1000L.

25 liter:

Art. nr: 760100

Vekt i kg: ca. 29

Mål i mm: H: 480 Ø: 300

205 liter:

Art. nr: CAXL114B

Vekt i kg: ca. 232

Mål i mm: H: 950 Ø: 620

1000 liter:

Art. nr: CAXL114T

Vekt i kg: ca. 1147

Mål i mm: H: 1150 D: 1200 B: 1000



Brukerveiledning:

Manuell pålegging eller pålegging ved lavt trykk:

Bland produktet ut til ønsket styrke. Produktet påføres vaskeobjektet nedenfra og opp. Dette for å unngå renner. Ikke la produktet tørke! Spyles av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Påse at produktet ikke fraktes bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned for å fjerne såperester.

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:

Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk: Bland produktet ut til ønsket styrke. Vask vaskeobjektet nedenfra og opp til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand ca.15 - 30 cm). Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann for å fjerne såperester.

Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet. NB! Ikke la produktet tørke. I varmt vær kjøles vaskeobjektet ned med kaldt vann før pålegging av produkt. Produktet kan merke elokserte lister og overflatebehandlede lettmetaller.

Tilleggsinformasjon:

Pga. produktets høye pH, anbefaler vi bruk av egnede beskyttelseshansker og vernebriller ved fare for hudkontakt og sprut. Ved påføring av produktet med spray bør det ved dårlig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern. For inngående info om beskyttelse les Sikkerhetsdatablad.