

SKUMANLEGG TIL VEGG FOR KONSENTRAT

Beskrivelse:

Komplett skumanlegg for næringsmiddelsektoren. Gir skum med meget bra kvalitet.

Krever kontinuerlig vann- og lufttilkobling.

Leveres med: Kran påføring, 15 m påføringslange, 0.8 m lanse og 1/2" flatstråle lavtrykksdyse + sugeslange med bunnsil, lodd og tilbakeslagsventil.

Ca. 21 m total rekkevidde.

Blander kjemi/vann fra 1:1 til 1:16.

Art.nr: FI-WC-11AP

Høyde skap: 457 mm

Bredde skap: 406 mm

Dybde skap: 229 mm

Materiale i skap: Slagfast plast

Lanse: 800 mm. plast

Påføringslange: 15 meter. 3/4"armert (19mm innv.)

Vekt i ytteremballasje: 15,5 kg.

Farge: Grå m/blå slange.

Skumleveranse: 75 l/min.

Sprøytedistanse: 4,6 – 6,1 meter.

Temperatur ferdigblandet kjemi: 4,6 – 37 °C.

Støy ved bruk: 79 dB(A).

Vibrasjon ved bruk: Maks 2,5 m/s²

Tilkobling vann: 3/4" F. BSP

Vannleveranse til enhet: 10 – 100 psi(1 – 6,9 bar),
7,6 l/min. min fløde.

Vanntemperatur til enhet: 4,5 – 37 °C.

Tilkobling luft: 1/4" "Hansenkobling" / Stuss 1/4" +
9 mm. 3/8" slange.

Luftleveranse til enhet: Min. 40 psi(3 bar). Maks
100 psi(7 bar).

Driftsområde luft: 40 – 80 psi(3 – 5 bar) med 5 – 10 CFM(141,64 – 283,30 l/min.).

Krav til luftkompressor: Opprettholde trykk på minst 60 psi (4 bar) ved 4 CFM(113,32 l/min.) under drift. Vi anbefaler min. 3 HP luftkompressor med 55 liters tank.

Tilleggsopplysninger:

Vi anbefaler at anlegget monteres 2 meter over gulv eller lavere (festemateriell for betong/tre medfølger). Anlegget leveres med Santoprene-pumpe for alkaliske produkter. Anlegget kan på etterspørsel leveres med Viton- eller Kalrez pumpe. Santoprene-pumpen er ikke egnet for sterke syrer, hydrokarboner (løsemiddel) og d-limonene.

Det anbefales montering av sil på inntaksvannet til anlegget (lagervare).

Tilbakeslagsventil på inntaksvann til anlegget må monteres (lagervare).

