

# Smart 40

## Beskrivelse:

- Konsentrert skånsom vintervask m/sitrusolje
- Fjerner trafikkfilm, salt, asfalt, olje og fett.
- Meget trygg i bruk.
- Anvendelig til alle typer kjøretøy.
- Meget godt egnet til motorvask.

Smart 40 er en konsentrert svakt alkalisk vannblandelig emulsjon for trafikkfilm-fjerning, motorvask og industriell avfetting. Produktet fjerner skånsomt trafikkfilm, salt, asfalt, olje og fett. Trygt i bruk. Matter ikke lakk og angriper ikke elokserte lister, glass eller plast. Anbefales brukt i børstevaskemaskiner.

**Tilstandsform: Væske**

**Farge: Rosa**

**Lukt: Sitrus**

**pH: ca. 11 (konsentrat)**

**Tetthet: ca. 1,01 g/cm<sup>3</sup> ved 15 °C.**

**Merkepliktig: Gir alvorlig øyeskade.**

**Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.**

**Farlig gods: Ikke farlig gods.**

**Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.**

**Tilgjengelige forpakninger: 5L, 25L, 205L og 1000L.**

**5 liter:**

**Art. nr.: 790008**

**Vekt i kg: ca. 5,5**

**Mål i mm: H: 285 B: 185 D:135**

**25 liter:**

**Art. nr.: 790003**

**Vekt i kg: ca. 26,5**

**Mål i mm: H: 480 Ø: 300**

**205 liter:**

**Art. nr.: 750002**

**Vekt i kg: ca. 216**

**Mål i mm: H: 950 Ø: 620**

**1000 liter:**

**Art. nr.: 750001**

**Vekt i kg: ca. 1069**

**Mål i mm: H: 1150 D: 1200 B: 1000**



## Brukerveiledning:

### Alt. 1. Pålegging av produkt ved lavt trykk:

Bland produkt ut med vann til ønsket styrke.

	Lett forurensing	Kraftig forurensing
<b>Bilvask</b>	<b>1:5-1:10</b>	<b>1:1-1:5</b>
<b>Motoravfetting</b>	<b>1:5</b>	<b>1:1-1:4</b>
<b>Industriell avfetting</b>	<b>1:5-1:10</b>	<b>1:1-1:5</b>

Utblandet produkt påføres vaskeobjektet nedenfra og opp (dette for å unngå renner). La ikke produktet tørke på vaskeobjektet! Spyl av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand 15-30 cm). Påse at påført produkt ikke skylles bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann til det er rent og fritt for produktrester. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

### Alt. 2 Produkt brukt gjennom høytrykkspyler ved høyt trykk:

Bruk nødvendig innblanding med vann.

<b>Bilvask</b>	<b>1:5-1:40</b>
<b>Motor/Industriell-avfetting</b>	<b>1:5-1:20</b>

Spyl systematisk ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand 15 – 30 cm). Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann for å fjerne produktrester. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

## Tilleggsinformasjon:

Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten (hardheten på vannet).

Tilfredsstill kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

Utløsende komponent for miljøfaremerking fanges opp i oljeutskiller.

Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.

Lagres i originalemballasje mellom 5 og 30 °C.

Må ikke oppbevares i direkte sollys.

Lagres over år i uåpnet originalemballasje.

Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager.

Leveres i UN-godkjent plastemballasje på 5, 25, 205 og 1000 liter.

For inngående info om beskyttelse les Sikkerhetsdatablad.