Smart 50 Miljø

Beskrivelse:

- Konsentrert skånsom vintervask m/sitrusolje
- Fjerner trafikkfilm, salt, asfalt, olje og fett.
- Meget trygg i bruk.
- Anvendelig til alle typer kjøretøy.
- Meget godt egnet til motorvask.

Vannblandelig emulsjon utviklet for vintervask av biler, motorvask og industriell avfetting. SMART 50 fjerner trafikkfilm, salt, asfalt, olje og fett. Produktet kan brukes på lakkerte og malte flater. Anbefales brukt i børstevaskemaskiner.

Tilstandsform: Væske
Farge: Halmfarget
Lukt: Karakteristisk sitrus
pH: ca. 11,1 (konsentrat)
Tetthet: ca. 1,01 g/cm³ ved 20 °C.
Merkepliktig: Etsende, Helsefarlig,
Kan utløse en allergisk hudreaksjon,
Gir alvorlig øyeskade,
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Farlig gods: Nei
Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.

Tilgjengelige forpakninger: 5L, 25L, 200L og 1000L.

5 liter:
Art. nr: 740016
Vekt i kg: ca 5,3
Mål i mm: H: 285 B: 185 D:135

25 liter:
Art. nr: 740000
Vekt i kg: ca 26,5
Mål i mm: H: 480 Ø: 300

200 liter:
Art. nr: 730016
Vekt i kg: ca 210
Mål i mm: H: 950 Ø: 620

1000 liter:
Art. nr: 740017
Vekt i kg: ca 1067
Mål i mm: H: 1150 D: 1200 B: 1000

Brukerveiledning:

Alt. 1. Pålegging av produkt ved lavt trykk:
Bland produkt ut med vann til ønsket styrke.

	Lett forurensing	Kraftig forurensing
Bilvask	**1:4 - 1:10**	**1:1 - 1:5**
Motoravfetting	**1:3 - 1:4**	**1:1 - 1:4**
Industriell avfetting	**1:3 - 1:10**	**1:1 - 1:5**

Utblandet produkt påføres vaskeobjektet nedenfra og opp (dette for å unngå renner). La ikke produktet tørke
på vaskeobjektet! Spyl av med høytrykk nedenfra og opp (vaskeavstand 15-30 cm). Påse at påført produkt
ikke skylles bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann til
det er rent og fritt for produktrester. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

Alt. 2 Produkt brukt gjennom høytrykkspyller ved høyt trykk:
Bruk nødvendig innblanding med vann.

Bilvask	**1:5 - 1:80**
Motor/Industriell-avfetting	**1:5 - 1:40**

Spyl systematisk ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand 15 – 30 cm). Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann for å fjerne produktrester. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet.

Tilleggsinformasjon:

Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten (hardheten på vannet).
Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
Utløsende komponent for miljøfaremerking fanges opp i oljeutskiller.
Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent.
Lagres i originalemballasje mellom 5 og 30 °C.
Må ikke oppbevares i direkte sollys.
Lagres over år i uåpnet originalemballasje.
Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager.
Leveres i UN-godkjent plastemballasje på 5, 25, 200 og 1000 liter.

For inngående info om beskyttelse les Sikkerhetsdatablad.