

Verkstedvask

Beskrivelse:

- Verkstedvask er et førsteklasses vaskemiddel som rengjør raskt og sikkert.
- Meget effektivt på fett, olje, bremsestøv og trykksverte.
- Sikker på de fleste malte/ lakkerte flater og på gummi, glass, tekstil, plast og vinyl.

Verkstedvask er et effektivt, konsentrert, alkalisk spesialmiddel for fjerning av olje- og fettholdig smuss fra overflater som gulv, vegger, arbeidsbenker, maskiner og utstyr for øvrig, bilverksteder og motorverksteder etc.

Tilstandsform: Væske

Farge: Grønn

Lukt: Sitrusfrukt

pH: ca 13 (konsentrat)

Tetthet: ca. 1,0 g/cm³ ved 20 °C.

Merkepliktig: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Farlig gods: Farlig gods. UN1824

Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.

Tilgjengelige forpakninger: 25L, 205L og 1000L.

25 liter:

Art. nr.: 810000

Vekt i kg: ca. 27

Mål i mm: H: 480 Ø: 300

205 liter:

Art. nr.: 770012

Vekt i kg: ca. 214

Mål i mm: H: 950 Ø: 620

1000 liter:

Art. nr.: 730001

Vekt i kg: ca. 1060

Mål i mm: H: 1150 D: 1200 B: 1000



Brukerveiledning:

Produktet påføres vaskeobjektet med spray, mopp eller børste. Tillat virketid. Manuell berøring kreves. Skyll med vann.

Fjerning av insektsrester/blod, trykksverte, bremsestøv og voks: 1:3 - 1:15

I bremsevasker, til flekkfjerning og nedskuring av bonede gulv: 1:5

Generell grovrengjøring, seterens og interiørvask av kjøretøy: 1:5 - 1:25

Fettfjerning kjøkken og industri: 1:3 - 1:15

Tilleggsinformasjon:

Produktet kan skade/matte en-sjikts lakk aluminiums overflater og skinn/lær.