

Trommel AdBlue 100 bar u/slange (15m. Ø17mm)

Beskrivelse:

Pulverlakkert ståltrommel u/slange for AdBlue. Med veggfeste og just. slangefører. Slangestoppere til div. slangedimensjoner. Svivel i rustfritt stål med viton-pakning.

Art.nr: 8436.200

Maks mengde slange på trommel i forhold til returkjærens kapasitet:

Ø17mm. utv. slange = 15 m.

Ø19,5mm utv. slange = 15 m.

Ø22mm utv. slange = 14 m.

Ø3/4" innv. slange = 14-15 m.

Ø1" innv. slange = 8 m.

Maks trykk: 100 bar.

Maks væsketemperatur: 130 °C.

Tilkobling inn: 1" F. BSP.

Tilkobling ut: 3/4" F. BSP.

Vekt u/slange: 15,4 kg.

Vekt m/maks slange: ca. 30 kg.

Vekt u/slange + emballasje: 20,5 kg.

Mål trommel m/feste mm: H:450 D:460

B:365(m/svivel).

Mål trommel mm: Ø:420 B:168

Mål festeplate mm: 337/203

Hull festeplate mm: Ø12

Senter/senter hull festeplate mm: 160/302.



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ned (begge veier).

Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.

Fjærpakke; se varenr. KG166

Brems for kontrollert tilbakespoling av slange; se varenr. 843020.

Slangefører for ryddig opprulling av slange; se varenr. 77/44312

