

Trommel syrefast 400 bar uten slange (25meter.Ø17mm)

Beskrivelse:

Syrefast ståltrommel u/slange for luft, olje, kjemi, vann med mer. Med integrert veggfeste og just. slangefører. Slangestoppere til div. slangedimensjoner. Syrefast svivel m/teflonpakning.

Art.nr: 8535.350

Maks mengde slange på trommel i forhold til returkjærens kapasitet:

Ø14 - 21mm. utv. slange = 25m

Ø27mm utv. slange = 15m

Ø34mm utv. slange = 11m

Maks trykk: 400 bar.

Maks væsketemperatur: 130 °C.

Tilkobling inn: 3/8" F. BSP.

Tilkobling ut: 1/2" F. BSP.

Vekt u/slange: 19,4 kg.

Vekt m/maks slange: ca. 43 kg.

Vekt u/slange + emballasje: 23,5 kg.

Mål trommel m/feste mm: H:550 D:560

B:220(m/svivel).

Mål trommel mm: Ø:510 B:115

Mål festeplate mm: 203/258

Hull festeplate mm: Ø12

Senter/senter hull festeplate mm: 153/220



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.

Fjær for inntrekk; se varenr. KG169

Svingbart veggfeste for bedre brukervennlighet; se varenr. 853006.

Bremser for kontrollert tilbakespoling av slange; se varenr. 843020.

