

# Trommel ABS 200bar u/slange (21m.Ø17mm)

## Beskrivelse:

Høytrykk kompositt slangetrommel uten slange produsert i ABS-plast. Slangefører/veggfeste i lakkert stål. For luft, olje, kjemi, vann med mer. Justerbar slangefører. Svingbart feste er tilgjengelig. Slangestoppere til div. slangedimensjoner. Rustfri svivel m/vitonpakning.

Art.nr: 9430.300/I

Maks mengde slange på trommel i forhold til returkjølers kapasitet:

Ø17mm. utv. Slange: 21 meter  
Ø19,5mm. utv. Slange: 16 meter  
Ø22mm. utv. Slange: 14 meter

Maks trykk: 200 bar.

Maks væsketemperatur: 130 °C.

Tilkobling inn: 3/8" F. BSP.

Tilkobling ut: 1/2" F. BSP.

Vekt u/slange: 9,7 kg.

Vekt m/maks slange: ca. 17 kg.

Vekt u/slange + emballasje: 12,9 kg.

Mål trommel m/feste mm: H:450 D:460 B:210(m/svivel).

Mål trommel mm: Ø:420 B:120

Mål festeplate mm: 164/208

Hull festeplate mm: Ø12

Senter/senter hull festeplate mm: 118/163.



## Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/slangefører. Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører.

Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ned(begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/under.

Reservedeler + div. overganger til slantetilkobling er tilgjengelig.

Fjær for inntrekk; se varenr. NO62

Monteringsbrakett for enklere montering; se varenr. 843001.

Svingbart veggfeste for bedre brukervennlighet; se varenr. 843005.

Brems for kontrollert tilbakespoling av slange; se varenr. 843020.

Slangefører for ryddig opprulling av slange; se varenr. 77/44312

