

Pute skrå sort pro vaflet

Puten er tilgjengelig i følgende 3 størrelser:

Borrelåsfeste: Ø159 mm. Polerflate: Ø178 mm. Tykkelse: 30 mm. Senterhull: Ø20 mm (bl30spro180fc)

Borrelåsfeste: Ø135 mm. Polerflate: Ø150 mm. Tykkelse: 30 mm. Senterhull: Ø20 mm (bl30spro150f2p-c)

Borrelåsfeste: Ø85 mm. Polerflate: Ø98mm. Tykkelse: 25mm. Senterhull: Ø10 mm (bl25spro100-c)

Myk polerpute i finporet skumkvalitet.

Polerputen egner seg godt i bruk sammen med de fleste type voks og lakkforseglinger som kan påføres maskinelt.

Polerputen brukes fortrinnsvis til generell påføring av voks/lakk-forsegling og/ eller som en finish etter bruk av mer aggressive/ grovere polermidler.

Putens skråkant øker tilgjengeligheten.

Senterhullet i puten letter sentrering som igjen eliminerer vibrasjon i polermaskinen.

Se til at overflaten som skal behandles er ren og fri for skadelige partikler.

Påfør en liten mengde produkt på puten.

Legg puten an mot flaten som skal behandles og roter noen ganger FØR maskinen startes (Dette for å fordele produktet over hele putens flate og for å unngå at produktet "skvetter rundt").

Start alltid på en "stor" flate (Dette for å unngå produktrester i sprekker, på lister og eksteriørdetaljer som ikke skal behandles).

Jevnt trykk på maskinen/puten anbefales for best mulig resultat.

Påfør mer produkt etter behov.

Til avtørring av produktrester anbefales mikrofiberklut.

Anbefalt vask av puter:

Vaskes i vaskemaskin på 40 C° uten skyllemiddel, eller i lunkent vann med PAN DANDY hvis de er skitne eller "mettet" av produkt.

La ikke putene ligge lenge i vann.

Tørkes raskest mulig etter vask.

