

Trommel HT 400 bar lakkert. Serie 560 med sveiv u/slange

Artikkel nr. 75601.350

Manuell, lakkert høytrykks ståltrommel uten slange for varmt vann.
Slange skaffes og monteres på etterspørsel.

Maks kapasitet med slange på trommel:

Ved Ø14mm. utvendig slange = ca. 200m
Ved Ø17mm. utvendig slange = ca. 120m
Ved Ø20mm. utvendig slange = ca. 85m
Ved Ø21mm. utvendig slange = ca. 60m
Ved Ø27mm. utvendig slange = ca. 45m
Ved Ø34mm. utvendig slange = ca. 30m

Spesifikasjoner:

Sveivehåndtak: Må presses inn for å sveive rundt trommelen (sikkerhet).

Trommelbrems: Manuelt justerbar

Trommellås: Manuell låsing

Slangestoppere til diverse slangedimensjoner.

Svivel: Rustfri med teflonpakninger.

Senter trommel i forzinket stål.

Maks trykk: 400 bar.

Maks vanntemperatur: 130°C.

Tilkobling: Inn på trommel; 3/8" innvendig BSP gjenger. Ut fra trommel; 1/2" innvendig BSP gjenger.

Farge: Lys grå pulverlakkert

Vekt uten slange: 23,5 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 33,4 kg.

Vekt med maks slange: ca. 65 kg.

Mål trommel komplett i mm: H:580 D:535 (inkludert slangefører) B:710 (inkludert svivel og sveiv).

Mål trommel i mm: Ø:510 B:370

Mål festeplate i mm: 282/468

Hull festeplate: Ø12 mm.

Senter/senter hull festeplate i mm: 210/399.

Emballasjemål i mm: L:680, B:620, H:760

Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/slangefører. Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende: Ved montering på vegg kan trommelen monteres begge veier. Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres.

Reservedeler er tilgjengelig.

Vi har utviklet en tralle til disse slangetromlene. Trallen er produsert i rustfritt stål med 4 hjul hvorav 2 med brems. Den har oppheng for lanse.

Produktinformasjon tralle:

Art.nr 11425-028, TRALLE KOMPL. TIL RAASM TROMMEL 60+

