

Trommel HT 400 bar RF AISI304. Serie 560 med sveiv uten slange.

Artikkel nr. 75641.350

Manuell, AISI304 høytrykks ståltrommel uten slange for varmt vann.
Slange skaffes og monteres på etterspørsel.

Maks kapasitet med slange på trommel:

Ved Ø14mm. utvendig slange: ca. 200 meter
Ved Ø17mm. utvendig slange: ca. 120 meter
Ved Ø20mm. utvendig slange: ca. 85 meter
Ved Ø21mm. utvendig slange: ca. 60 meter
Ved Ø27mm. utvendig slange: ca. 45 meter
Ved Ø34mm. utvendig slange: ca. 30 meter

Spesifikasjoner:

Sveivehåndtak: Må presses inn for å sveive rundt trommelen (sikkerhet).

Trommelbrems: Manuelt justerbar

Trommellås: Manuell låsing

Slangestoppere til diverse slangedimensjoner.

Svivel: Rustfri med teflonpakninger.

Senter trommel i forzinket stål.

Maks trykk: 400 bar.

Maks vanntemperatur: 130°C.

Tilkobling:

Inn på trommel; 3/8" innvendig gjenger BSP.

Ut fra trommel; 1/2" innvendig gjenger BSP.

Farge: Polert stål

Vekt uten slange: 22,1 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 32 kg.

Vekt med maks slange: ca. 65 kg.

Mål trommel komplett i mm: H:580 D:535 (inkludert slangefører) B:710 (inkludert svivel og sveiv).

Mål trommel i mm: Ø:510 B:370

Mål festeplate i mm: 282/468

Hull festeplate: Ø12 mm.

Senter/senter hull festeplate i mm: 210/399.

Emballasjemål i mm: L:680, B:620, H:760

Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/slangefører. Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende: Ved montering på vegg kan trommelen monteres begge veier. Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres.

Reservedeler er tilgjengelig.

Vi har utviklet en tralle til disse slangetromlene. Trallen er produsert i rustfritt stål med 4 hjul hvorav 2 med brems. Den har oppheng for lanse.

Produktinformasjon tralle:

Art.nr 11425-028, TRALLE KOMPL. TIL RAASM TROMMEL 60+

