

Trommel plast 20 bar lukket 12 m. slange

Beskrivelse:

Plasttrommel med 12 meter 3/8" slange (Polyurethane) for luft og vann. Med integrert svingbart veggfeste +/- 100° med slangefører. Svivel i messing med vitonpakning.

Art.nr: 92808.104

Maks trykk: 20 bar.

Maks temperatur: 40 °C.

Tilkobling inn: 3/8" M. BSP (1,5 meter slange).

Tilkobling ut: 3/8" svivel M. BSP (med knekkbeskyttelse).

Vekt med slange: 7,9 kg.

Vekt med slange + emballasje: ~ 9 kg.

Mål trommel med feste i mm.: H:331 D:387 B:180 (med svivel).

Mål festeplate i mm.: 318/ 40

Hull festeplate i mm.: Ø9

Senter/ senter hull festeplate i mm.: 20/ 130-224



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettest mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier).

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.