

Autopolish

Beskrivelse:

- Utmerket for langvarig glans
- Langvarig holdbarhet og vannprellende egenskaper

Autopolish er en høykonsentrert spraypolish med ekstra mye tilsatt voks. Produktet er fremstilt for å være det siste steget i vaskeprosedyren til bilvaskemaskiner (med og uten børster) og selvvaskeanlegg. Produktet kombinerer egenskapene til et avrenningsmiddel og skyllevoks. Det etterlater en tørr og blank overflate med langvarig beskyttelse. Etterlater ikke striper eller tørkeflekker.

Tilstandsform: Væske

Farge: Rosa

Lukt: Karakteristisk

pH: ca. 5 (konsentrat)

Tetthet: ca. 0,95 ved 20 °

Merkepliktig: Ikke merkepliktig

Farlig gods: Ikke klassifiseringspliktig

Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.

Tilgjengelige forpakninger: 25L.

25 liter:

Art. nr: CAPO014D

Vekt i kg: ca 25

Mål i mm: H: 185 B: 235 D: 285



Bruerveiledning:

1. Produktet påføres automatisk via vaskeprogram eller gjennom lanse (program) i selvvaskeanlegg. Kan også påføres via lavtrykkssprøyte e.l.
2. Rengjør objektet først grundig med trafikkfilm fjerner.
3. Skyll godt av kjøretøyet med vann. Påfør Autopolish på hele kjøretøyet.
4. Skyll godt av med vann.

Dosering:

Autopolish blandes med vann i en dosering på ca 10 - 25ml pr. kjøretøy.

Skyll godt med vann.

Blandingsforholdene er kun gitt som en veiledning og vil variere i forhold til den lokale vannkvaliteten og type maskiner/påleggingsutstyr som blir brukt.

Tilleggsinformasjon:

Lagres i original emballasje mellom 5 og 30 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Lagres over år i uåpnet original emballasje. Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager. Leveres i UN-godkjent emballasje på 25 liter.

Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent. I brukerveiledningen har vi satt opp det forslaget vi mener fungerer bra.