

# TREBLE X

## Beskrivelse:

- Fjerner betong/mørtel- og rust-avleiringer.
- Nedvaskemiddel til betonggulv før maling.
- Fjerner effektivt skjell/rur på båtskrog/undervannshus
- Effektiv på bremsesøv (felgrens)
- Fjerner effektivt kalkbelegg innvendig i varmtvannsvaskere.

Treble X er et effektivt syrevaskemiddel til fjerning av rustavleiringer, betong/mørtelrester og kalk. Produktet brukes til rengjøring av betongbiler, betonggulv, teglsteinsmurer, båter, felger m.m.

Produktet kan skade baselakk, plast og uoriginale/eldre overflater.

Brukes ikke på en-sjikt lakk, skadet/ubehandlet/høyglanspolert/eloksert aluminium eller på krom.

Tilstandsform: Væske

Farge: Blågrønn

Lukt: Syrlig

pH: ca. 0,8 (konsentrat)

Tetthet: ca. 1150 ved 20 °

Merkepliktig: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Farlig gods: Klasse 8 Saltsyre. UN 1789

Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.

Tilgjengelige forpakninger: 5L, 25L og 205L.

5 liter:

Art. nr: 750010

Vekt i kg: ~5,8

Mål i mm: H: 285 B: 185 D: 135

(Kartong av 3x5L)

25 liter:

Art. nr: 750103

Vekt i kg: ~29

Mål i mm: H: 480 D: 300

205 liter:

Art. nr: CTRX014B

Vekt i kg: ~238

Mål i mm: H: 940 D: 600



## **Brukerveiledning:**

### **Vask av betongbiler, teglsteinsmurer og fjerning av rustavleiringer:**

1. Treble X påføres utblandet opp til 1:10 med vann. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke ca. 10 min. Ikke la produktet tørke på overflaten!
2. Skyll godt av med store mengder vann.
3. På betongbiler og lakkerte overflater påføres deretter alkalisk vaskemiddel for å nøytralisere pH på vaskeflaten.
4. Skyll godt av med vann.

### **Nedvaskemiddel til betonggulv før maling:**

1. Treble X påføres utblandet opp til 1:3 med vann. Påfør med egnet svamp/børste eller spraykanne. La virke ca. 10 minutter, avhengig av tilsmussinggrad på gulvet.
2. Skyll godt av med vann.
3. Viktig at betonggulvet tørker tilstrekkelig opp før påføring av epoxy/maling (Konferer leverandør av epoxy/maling).

### **Vask av felger, båtskrog og undervannshus:**

1. Treble X påføres utblandet opp til 1:3 med vann. Påfør med egnet svamp/børste eller spraykanne. La virke ca. 5-10 minutter. Ikke la produktet tørke på overflaten!
2. Skyll godt av med vann.
3. Påfør deretter alkalisk vaskemiddel for å nøytralisere pH på vaskeflaten.
4. Skyll godt av med vann.

### **Rengjøring av høytrykksvasker:**

1. Treble X blandes 1:10 med vann i beholder/kar, og la denne blandingen sirkulere gjennom høytrykksvaskeren i minimum 10 minutter.
2. Skyll godt gjennom med store mengder vann.

### **Felles informasjon ved ekstra tilsmusset overflate:**

Utfør veiledning som over. Øk virketiden til de forskjellige produktene. Ikke la produktet tørke på overflaten! Gni med egnet svamp/børste. Skyll av med vann.

## **Tilleggsinformasjon:**

Pga. produktets lave pH, anbefaler vi bruk av egnede beskyttelseshansker og vernebriller ved fare for hudkontakt og sprut. Ved påføring av produktet med spray bør det ved dårlig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern. For inngående info om beskyttelse les Sikkerhetsdatablad.