

Brukerveiledning

Delphin Pro DC

Fylleinstruksjon

1. Påse at mengdefyllings-regulator(I) er korrekt innstilt til kjøretøyet som skal fylles.
2. Skru fast fylleslangen til kjøretøyet.
3. Trykk på POWER (A).
4. Trykk på REFILL (B) og hold den inne i 5 sekunder, fylling starter.
5. Vent til den har fylt ferdig, (grønn led lampe på kontrollpanel blinker sakte da den er ferdig fylt).
6. Koble fylleslangen fra kjøretøyet og fest den på enheten.
7. Trykk på POWER (A) og enheten skrus av.

NB! Husk etter hver ladning må laderen også kobles fra enheten, ikke bare tas ut av strømkontakten på veggen.

Hvis enheten brukes sjelden, lad batteriet hver måned for best vedlikehold.

Forklaring av led lysene på kontrollpanelet

Hvit pære	Rød Led	Grønn Led	
AV	AV	AV	Enheten er skrudd av.
PÅ	AV	AV	Standby; venter på kommandoer.
PÅ	AV	Blinker raskt	Starter opp valgt kommando.
PÅ	AV	Lyser.	Fylling utføres.
PÅ	AV	Blinker sakte.	Fylling ferdig.
PÅ	Blinker sakte.	AV	Valgt fyllhastighet for høy: Reduser fyllhastigheten.
PÅ	Blinker veldig sakte.	AV	Batteriet bør lades.
PÅ	Blinker veldig raskt.	Blinker veldig raskt.	Veldig lite strøm på batteriet, Øyeblikkelig ladning nødvendig.
PÅ	Lyser.	AV	Batteriet går tom for strøm.

Kontrollpanel

- A. Bryter for og skru av/på displayet.
- B. Bryter for å starte fylling, holdes inne i 5 sekunder.
- C. Led lys rød/grønn.
- D. Mengde væske.
- E. Fyllings hastighet.
- F. Modus knapp.
- G. Reset knapp.
- H. Maskin etikett.
- I. Mengdefyllings-regulator.

