

HT pumpe med motor hydraulikk HT vasker.

Beskrivelse:

Hydraulisk høytrykkspumpe 200 bar. 900 l/t.

Art.nr: 1.905-830.0

Pumpe:

Model: NHD 1520R HY

Maks trykk: 200 Bar

Vannmengde: 15 L/Min / 900 L/T

Maks omdreining: 1450 RPM.

Maks styrke: 7,7 HP

Maks vanntemperatur: 65 °C.

Tilkobling vann lavtrykk: 1/2" F. BSP.

Tilkobling vann høytrykk: 3/8" F. BSP.

Hydraulisk motor:

Volum: 23,7 cm³ rev.

Kapasitet: 33 l/min.

Maks oljetrykk: 140 bar.

Olje inn/ut: 3/4" F. BSP.

Oljetappehull: 1/4" F. BSP.

Spesifikasjoner enhet:

Vekt: 11 kg.

Mål: B: 315 mm. D: 251 mm. H: 135 mm.

Innfesting: M8

Innfesting senter boltehull i mm.: B: 80, D: 90



Tilleggsinformasjon:

NB! Pumpen må utstyres med omløpsventil.

Det bør i tillegg monteres på trykkmanometer, tilbakeslagsventil og flødebryter på høytrykksiden.

På lavtrykksiden bør det monteres sil til inntaksvannet for å unngå skadelige partikler i pumpen.

Div. deler og utstyr er tilgjengelig.