

HT-VASKER URANO 20/15-430 230V TST.

Beskrivelse:

Urano varmtvann høytrykksvasker for profesjonelle brukere er en driftssikker kvalitetsmaskin fremstilt for lang levetid. Høytrykksvaskeren er produsert med komponenter av meget høy kvalitet. Urano er enkel å trille og har epoxy-lakkert ramme og håndtak, samt deksel i rustfritt materiale (AISI 430). Urano har elektronisk styring som skrur maskinen av ved små lekkasjer (på høytrykksiden) og en forsinket total stopp funksjon for mykere gange, som gir vaskeren en lang levetid.

Art.nr: 92210800

HAWK pumpe med 3 keramiske stempler.

Elektrisk motor 230-400 volt 50HZ med 2 kulelagre og motorvern.

Vertikal kjele med sveisfri dobbel spiral 3/8", bunnen av ildfast sement.

6 sek. forsinket start på brenner.

Uavhengig brenner.

Flammekontroll av brenner med fotocelle for maksimal sikkerhet.

Vanntank med automatisk flottør.

Automatisk maskinstopp ved mikro-lekkasjer.

Trinnløs justering av vanntrykk og vannleveranse.

Trinnløs justering av kjemileveranse ved høytrykk.

Trinnløs termostatregulering av varmtvannet fra 30-100 °C.

Bryter for valg av lavtrykk, høytrykk kaldt vann og høytrykk varmt vann.

Sikkerhetsventil.

Automatisk stopp av maskinen hvis den er inaktiv i 30 min.

Elektrisk panel 24V for styring og motorvern.

Transformator 230-400-24V.

Forsinket total stoppfunksjon justerbar fra 0-30 sek..

Automatisk stopp av brenner ved mangel på drivstoff.

Manometer for trykkjustering (bar/psi).

Omkjøringsventil.

Filter for vanntilførsel.

Vannfilter før pumpen.

Kjemifilter med tilbakeslagsventil.

Dieselfilter.

23 liter dieseltank.

10 meter høytrykkslange med dobbelt flettet stålkord.

Komplett pistol og lanse 1200 mm.

Høytrykksdyse i rustfritt stål.

Trykk min/ maks: 30-200 bar.

Vannmengde min/ maks: 300-900 liter pr. time

Motorstyrke: 7.5 HP.

Absorbert motoreffekt: 6.5 kW.

Spenning: 400 V, 3 fas (kan bygges om til 230 V)

Frekvens: 50 Hz



Tilleggsinformasjon:

Slangetrommel ved etterspørsel. Flødebryter kan påmonteres ved etterspørsel.

Urano høytrykksvaskere kan kreve bruk av treg sikring kategori D.