

Fallout Remover

Beskrivelse:

- Syrebasert rengjøringsmiddel.
- Fjerner raskt metallbaserte partikler/nedfall.
- Sikker i bruk på lakk, plastdetaljer/listverk og glass.
- Økonomisk i bruk. Kan tynnes med vann.

Fallout Remover er utviklet spesielt for raskt og skånsomt løsne metallbaserte rustpartikler som piggstøv/ jernbanestøv/ bremsestøv og kalkutslag fra lakkerte flater, listverk og glass på kjøretøyer m.m.

Tilstandsform: Lettflytende væske

Farge: Fargeløs

Lukt: Mild syrlig

pH: ca. 2 (konsentrat)

Tetthet: ca. 1025 ved 20 °

Merkepliktig: Nei

Farlig gods: Nei

Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.

Tilgjengelige forpakninger: 5L og 25L.

5 liter:

Art. nr: 730021

Vekt i kg: 5,4

Mål i mm: H: 285 B: 185 D: 135

(Kartong av 3x5L)

25 liter: **Bestillingsvare**

Art. nr: 730031

Vekt i kg: 26,9

Mål i mm: H: 480 D: 300



Brukerveiledning:

Fjerning av metallpartikler og kalkutslag fra lakkerte flater:

1. Vask først kjøretøyet med trafikkfilmfjerner.
2. Fallout Remover påføres konsentrert eller utblandet opp til 1:3 med vann. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke 5 minutter, avhengig av størrelse/mengde på metallpartikler/kalkutslag. Ikke la produktet tørke på overflaten!
3. Skyll godt av med vann.

Mild felgrens:

1. Spyl først bort grus og løs smuss.
2. Fallout Remover påføres konsentrert eller utblandet opp til 1:3 med vann. Påføres med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke 5 minutter. Ikke la produktet tørke på overflaten!
3. Skyll godt av med vann.

4. Påfør Smart Wheels med spraykanne nedenfra og opp, eller egnet svamp/børste. La virke 2-3 min.
5. Skyll godt av med vann.

Felles informasjon ved ekstra tilsmusset overflate:

Utfør veiledning som over. Øk virketiden til de forskjellige produktene. Ikke la produktet tørke på overflaten! Gni med egnet svamp/børste. Skyll av med vann.

Tilleggsinformasjon:

Pga. produktets lave pH, anbefaler vi bruk av egnede beskytteshansker og vernebriller ved fare for hudkontakt og sprut. Ved påføring av produktet med spray bør det ved dårlig ventilasjon brukes egnet åndedrettsvern. For inngående info om beskyttelse les Sikkerhetsdatablad som finnes på: <http://www.chemsmart.no/hms/>