

# INJEKTOR ST-164 BYPAS 3/8" F + 1/2" F NPT (1,3 MM)

## Beskrivelse:

Høytrykksinjektor med skyllefunksjon til bilvask for skum/kjemi-pålegging.

Injektoren leveres med 2 stk. dysesett for innblandingsvalg.

For kjemi med pH fra under 2 - 14.

Godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien.

Disse injektorene er tilgjengelig med innvendig passasje i div. størrelser fra 1.3 til 2.8 mm.

Veggfeste tilpasset injektor: Art.nr. 200168420

## Art.nr: 200164500

### Spesifikasjoner:

Gods kropp: Syrefast stål

Plastdyser for kjemi-innblanding: 0.5, 0.6, 0.7, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 og 2.0 mm.

Innfesting vann inn: 3/8" F. NPT

Innfesting ferdigblandet kjemi ut: 1/2" F. NPT.

Innfesting kjemisugeslange: 9 mm. nippel.

Dyseåpning: 1,3 mm.

Mintrykk: 70 bar.

Maks trykk: 350 bar.

Min kapasitet: 6 l/min.

Maks kapasitet: 60 l/min.

Maks væsketemperatur: 100 °C.

Maks slangelengde høytrykk 5/16": 20 meter

Maks slangelengde høytrykk 3/8": 40 meter.

Anbefalt slangedimensjon: 3/8".

Mål: H x B x D: 193 x 133 x 60 mm.

Vekt: 2180 gram.

### Ytterforpakning:

Mål: H x B x D: 153 x 225 x 135 mm.

Vekt: 2400 gram.



### Selector lever switching positions



Rinsing



Detergent 1



Detergent 2

## ST-164 System Diagram

**Flow Rate: 1 GPM - 18 GPM**

**Min. PSI: 1000**

**Max. PSI: 5000**

