

TROMMEL ABS RF 400 BAR U/SLANGE 28M SERIE 530

Beskrivelse:

Høytrykk kompositt slangetrommel uten slange produsert i ABS-plast.
Slangefører og veggfeste i rustfritt stål (AISI 304).
Slangestoppere til div. slangedimensjoner.
Nav og svivel i rustfritt stål med tettinger i viton og teflon.
For luft, olje, kjemi, vann m.m.
Leveres uten slange (Om ønskelig skaffer/monterer vi slange).

Art.nr: 9534.350

Maks kapasitet slange på trommel (returfjær):
Ø17 mm. utv. slange: 28 meter
Ø19,5 mm. utv. slange: 26 meter
Ø22 mm. utv. slange: 24 meter

Maks trykk: 400 bar.
Maks temperatur: 130 °C.
Tilkobling inn: 3/8" F. BSP.
Tilkobling ut: 1/2" F. BSP.
Vekt uten slange: 15,4 kg.
Vekt med maks slange: ca. 40 kg.
Vekt uten slange + emballasje: 19,2 kg.
Mål trommel med feste i mm.: H:510 D:560
B:240(m/svivel).
Mål trommel i mm.: Ø:510 B:121
Mål festeplate i mm.: 203/ 258
Hull festeplate i mm.: Ø12
Senter/ senter hull festeplate i mm.: 153/ 220
Mål emballasje i mm.: 670x310x720



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører.
Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:
Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/ under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.

Svivel, varenr. KG224
Inntrekkfjær til slange, varenr. N174
Monteringsbrakett for enklere montering, varenr. 853002.
Svingbart veggfeste for bedre brukervennlighet, varenr. 853006.
Brems for kontrollert tilbakespoling av slange, varenr. 843020.
Slangefører for ryddig opprulling av slange opp til 1/2", varenr. 79/45312
Slangefører for ryddig opprulling av slange opp til 1", varenr. 79/45301