

Trommel ABS RF 400 bar u/slange 21m. serie 430

Beskrivelse:

Høytrykk kompositt slangetrommel uten slange produsert i ABS-plast.
Slangefører og veggfeste i rustfritt stål (AISI 304).
Slangestoppere til div. slangedimensjoner.
Senter trommel og svivel i rustfritt stål med tettinger i viton og teflon.
For luft, olje, kjemi, vann m.m.
Leveres uten slange (Om ønskelig skaffer/monterer vi slange).
Se tilleggsinformasjon eller ta kontakt for tilgjengelig utstyr.

Art.nr: 9434.350

Maks kapasitet slange på trommel (returfjær):
Ø17 mm. utv. slange: 21 meter
Ø19,5 mm. utv. slange: 16 meter
Ø22 mm. utv. slange: 14 meter

Maks trykk: 400 bar.
Maks temperatur: 130 °C.
Tilkobling inn: 3/8" F. BSP.
Tilkobling ut: 1/2" F. BSP.
Vekt uten slange: 10 kg.
Vekt med maks slange: ca. 20 kg.
Vekt uten slange + emballasje: 12,9 kg.
Mål trommel med feste i mm.: H:450 D:460
B:215(m/svivel).
Mål trommel i mm.: Ø:420 B:115
Mål festeplate i mm.: 186/ 226
Hull festeplate i mm.: Ø12
Senter/ senter hull festeplate i mm.: 140/196
Mål emballasje i mm.: 580x280x600



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører. Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettest mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:
Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/ under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.

Trommel ABS 430 serien, varenr. KR8701/C1
Svivel, varenr. KG224
Inntrekkfjær til slange, varenr. N175
Monteringsbrakett for enklere montering, varenr. 843002.
Svingbart veggfeste for bedre brukervennlighet, varenr. 843006.
Brems for kontrollert tilbakespoling av slange, varenr. 843020.
Slangefører for ryddig opprulling av slange, varenr. 79/44312