

Trommel lakkert 20bar u/slange 3/8" M inn/ut

Beskrivelse:

Lakkert ståltrommel uten slange for luft og vann. Trommelen har justerbar slangefører og det medfølger slangestopper med innlegg til slangedimensjoner fra ca. 10-16 mm.

Produkt kommer i kontakt med svivel av messing, pakninger av viton (FPM) og senter trommel som er i nylon PA6. I tillegg til luft og vann vil trommelen også være egnet til spylevæske og svake løsemidler.

Trommelen leveres uten slange (Om ønskelig skaffer/monterer vi slange).

Art.nr: 8288.100

Spesifikasjoner:

Maks kapasitet slange på trommel (returfjær):

Ø12 mm. utv. slange: 16 meter

Ø14,5 mm. utv. slange: 14 meter

Maks trykk: 20 bar.

Maks væsketemperatur: 130 °C.

Tilkobling inn/ ut: 3/8" M. BSP.

Vekt uten slange: 7,3 kg.

Vekt uten slange + emballasje: 9,7 kg.

Mål emballasje i mm.: L:470 B:270 H:510

Vekt med maks slange: ca. 12 kg.

Mål trommel med feste i mm.: H:330 D:320

B:210 (med svivel).

Mål trommel i mm.: Ø:300 B:110

Mål festeplate i mm.: 186/226

Hull festeplate: Ø10 mm.

Senter/senter hull festeplate i mm.: 140/196.



Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/slangefører.

Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:

Trommelen kan monteres opp/ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/under.

Reservedeler + div. overganger til slangetilkobling er tilgjengelig.