

Motor en-fas 1,5kw 1450rpm (hul akse 24mm)

Varenummer: 60341000861

Elektrisk motor konstruert for bruk sammen med høytrykkspumpe. Motoren kobles til pumper med 24 mm. akse. De elektriske motorene med hul akse er designet for direkte tilkobling til stempelpumpene (HD, ST, NHDP, NHD). De er produsert for å fungere med de vanligste pumpene på markedet.

Valgfri rotasjonsretning som bestemmes av el-tilkobling/el-innfesting.

Spesifikasjoner:

Spenning: 230V 1 fas.

Strømstyrke: 10 A

Frekvens: 50Hz.

Virkningsgrad: 92 % (Effekttap 8 %)

Omdreining: 1420 RPM(4 poler).

Tetthetsklasse: IP54

Diameter hul akse (B3): 24 mm.

Strømstyrke: 1,5 Kw.

Flens/Pumpeinnfesting: 90 mm. med bolt-innfesting 75 mm. diagonalt. Bolt 6mm.

Vekt: 14,7 kg.

Mål i mm.: L: 277, B: 184, H: 219

Innfesting maks: Ø10 mm.

Innfesting senter boltehull i mm.: L: 125 B: 140

Tilleggsinformasjon:

Motor kan bestilles med andre data.

