

Støvsuger GP 3/62 (våt og tørr) plast tank.

Varenummer:167ASDO15025

Profesjonell industristøvsuger for vått og tørr

Støvsugeren er utstyrt med 3 stk. 2 trinns motorer med et effektområde på 2900/3300W (Avbildet støvsuger har 2 motorer).

Det medfølger et bredt utvalg av utstyr. Støvsugeren har inkludert ett antibakterie Sanifiler-filter som ødelegger cellemembranen til bakterier, sopp, virus og mikroparasitter for å hemme deres spredning.

- Kabelkrok for praktisk oppheng av ledning.
- 2 stk. opphengsbraketter for rør/ håndtak/ utstyr.
- Egnet for oppsuging av støv og væsker.
- Slitesterk og svært motstandsdyktig kjemikalieresistent pakning mellom topp/motordel og tank.
- Motorbeskyttelse: Integrert skumdempende enhet for å blokkere væsker og skum fra og nå motor.
- Hurtiginnfesting av topp/motor, fleksibelt og slitesterk.
- Medfølgende utstyr (Se liste under over medfølgende utstyr).
- Dreneringsslange for enkel tømning.
- Enkel manøvrering med 4 hjul (2 faste og 2 roterende).

Spesifikasjoner:

Spenning (V) 220-240/50-60Hz.

Motoreffekt maks: 2900 - 3300 W

Luftmengde: 630 m³/t

Løftehøyde våtsuging: Ca. 2,5 m.

Strømkabel: 8,5 m.

Tankekapasitet: 62 l.

Tankmateriale: polypropylen.

Vekt: 24 kg.

Mål i mm.: B: 565 D: 660 H: 905

Medfølgende utstyr:

Slange fleksibel Ø38 mm.: 2,5 m.

Rør aluminium-plast Ø38 mm.: 2 x 50 cm.

Håndtak med luftregulator Ø38 mm.

Støvsugermunnstykke gulv støv Ø38 mm.

Støvsugermunnstykke gulv nal (våt) Ø38 mm.

Fugemunnstykke flat Ø45 mm.

Rundbørste Ø45 mm.

Adapter til fugemunnstykke og rundbørste: Ø38 - Ø45mm.

Støvsugerpose

Ullfilter

