

# Trommel ABS lakkert 400 bar u/slange 28m. serie 530

## Beskrivelse:

Høytrykk kompositt slangetrommel uten slange produsert i ABS-plast.  
Slangefører og veggfeste i lakkert stål.  
Slangestoppere til div. slangedimensjoner.  
Nav og svivel i rustfritt stål med tettinger i viton.  
For luft, olje, kjemi, vann m.m.  
Leveres uten slange (Om ønskelig skaffer/monterer vi slange).  
Se tilleggsinformasjon eller ta kontakt for tilgjengelig utstyr.

## Art.nr: 9530.350

Maks kapasitet slange på trommel  
(returfjær):  
Ø17 mm. utv. slange: 28 meter  
Ø19,5 mm. utv. slange: 26 meter  
Ø22 mm. utv. slange: 24 meter

Maks trykk: 400 bar.  
Maks temperatur: 130 °C.  
Tilkobling inn: 3/8" F. BSP.  
Tilkobling ut: 1/2" F. BSP.  
Vekt uten slange: 15,8 kg.  
Vekt med maks slange: ca. 30 kg.  
Vekt uten slange + emballasje: 19,7 kg.

Mål trommel med feste i mm.: H:535 D:560  
B:240(m/svivel).

Mål trommel i mm.: Ø:510 B:121

Mål festeplate i mm.: 203/ 258

Hull festeplate i mm.: Ø12

Senter/ senter hull festeplate i mm.:  
153/220

Mål emballasje i mm.: 670x310x720



## Tilleggsinformasjon:

Riktig montering av trommel/ slangefører er avgjørende for lett betjening og minimal slitasje på slange/ slangefører. Trommelen med slangefører er riktig montert når slangen føres ut/ inn i trommel rettst mulig gjennom slangefører. Dette oppnås ved å justere følgende:  
Trommelen kan monteres opp/ ned (begge veier). Slangefører kan i senter av trommel løsnes og justeres i 3 stillinger over/ under.

Reservedeler + div. overganger til slantetilkobling er tilgjengelig.

Svivel, varenr. KG224

Inntrekkfjær til slange, varenr. N174

Monteringsbrakett for enklere montering, varenr. 853001.

Svingbart veggfeste for bedre brukervennlighet, varenr. 853005.

Brems for kontrollert tilbakespoling av slange, varenr. 843020.

Slangefører for ryddig opprulling av slange opp til 1/2", varenr. 77/45312

Slangefører for ryddig opprulling av slange opp til 1", varenr. 77/45301