

Asfaltfjerner HD

Beskrivelse:

Asfaltfjerner HD er en effektiv asfalt, tjære og tectyl-fjerner.

Tilstandsform: Væske

Farge: Klar

Lukt: Hydrokarbon

pH: Ikke relevant

Tetthet: ca. 0,76-0,85 g/cm³ ved 20 °C.

Merkepliktig: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Farlig gods: Ikke farlig gods.

Oppbevares solfritt i lukket emballasje.

Tilgjengelige forpakninger: 5L, 25L, 200L og 1000L.

5 liter:

Art. nr: 500084

Vekt i kg: ca 4,5

Emballasjemål i mm: H: 285 B: 185 D:135

25 liter:

Art. nr: 500083

Vekt i kg: ca 21,5

Emballasjemål i mm: H: 480 B: 250 D: 280

200 liter:

Art. nr: 500082

Vekt i kg: ca 169

Emballasjemål i mm: H: 950 Ø: 620

1000 liter:

Art. nr: 500081

Vekt i kg: ca 860

Emballasjemål i mm: H: 1160 D: 1200 B: 1000



Brukerveiledning:

Produktet brukes ufortynnet. Påfør nedenfra og opp på tørr eller våt overflate med spraykanne. La produktet virke 2-10 minutter. Påfør mer produkt ved behov.

La ikke produktet tørke på overflaten.

Påfør deretter alkalisk såpe nedenfra og opp og la virke noen få minutter.

Spyl så av med vann nedenfra og opp. Skyll ovenfra og ned til slutt.

Ved bruk til motorvask, se til at motorromkomponentene er avkjølt siden produktet er brennbart.

Produktet kan også påføres med svamp, men da må vaskeobjektet spyles grundig først. Ved manuell berøring oppnår man et raskere resultat.

Produktet fordamper sakte og er skånsomt mot plast, gummi, m.m.

Tilleggsinformasjon:

Produktet må bare brukes i overensstemmelse med retningslinjer og anbefalinger gitt av produsent. For inngående informasjon om beskyttelse les sikkerhetsdatablad.