

Smart Næringsmiddelvask

Beskrivelse:

- **Meget effektiv og dyptrensende**
- **Fjerner fett, blod, vegetabilsk olje og fastbrente rester**
- **Etterlater ingen skadelige rester – Løsemiddelfri**

Smart Næringsmiddelvask er et sterkt alkalisk vaskemiddel til bruk i næringsmiddelindustrien. Den fjerner fett, blod, slam, fiskeskjell, proteinprodukter og ekskrementer. Ideell til nedvask og daglig rengjøring av transportenheter, vegger, prosessutstyr, transportbånd og produksjonsutstyr generelt innen næringsmiddelindustrien, transport/ landbruk/ fiske.

Tilstandsform: Væske

Farge: Klar

Lukt: Mild (eller svak)

pH: ca. 13,5 (konsentrat)

Tetthet: ca. 1,08 g/cm³ ved 20°C

Merkepliktig: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Farlig gods: Farlig gods. UN1824

Oppbevares frostfritt og solfritt i lukket emballasje.

Tilgjengelige forpakninger: 25L, 200L og 1000L.

25 liter:

Art. nr: CT25

Vekt i kg: ca. 28,2

Mål i mm: H: 480 Ø: 300

200 liter:

Art. nr: CT200

Vekt i kg: ca. 225

Mål i mm: H: 950 Ø: 620

1000 liter:

Art. nr: CT1000

Vekt i kg: ca. 1137

Mål i mm: H: 1150 D: 1200 B: 1000



Brukerveiledning:

Produkt brukt gjennom høytrykksvasker ved høyt trykk:

Innblanding med varmt vann: **1:50 -1:100 / 1 - 2%**.

Innblanding med kaldt vann: **1:25 -1:50 / 2 - 4%**.

Spyl systematisk ovenfra og ned til vaskeobjektet er rent (vaskeavstand 15-30 cm).
Skyll vaskeobjekt ovenfra og ned med rent vann for å fjerne produktrester.

Pålegging av produkt ved lavt trykk (skum):

Blandingsforhold: **1:20 - 1:60 (1,5 - 5%)**.

Ferdigblandet produkt påføres vaskeobjekt nedenfra og opp (dette for å unngå renner). La produktet virke ca. 15 minutter. La ikke produktet tørke på vaskeobjektet. Graden av tilsmussing vil påvirke virketiden. Spyl av med høytrykk nedenfra og opp med vaskeavstand 15 - 30 cm. Påse at påført produkt ikke skylles bort før høytrykkstrålen treffer vaskeflaten. Skyll vaskeobjektet ovenfra og ned med rent vann til det er rent og fritt for produktrester.

Tilleggsinformasjon:

Bruk maks. 60 °C varmt vann og min. 100 bars trykk. Blandingsforholdene er gitt som en veiledning, og vil variere i forhold til kalkinnholdet i vaskevannet. Bruk av varmt vann vil forbedre vaskeresultatet (maks 60 °C). Dersom vaskeflaten er varm må vaskeobjektet kjøles ned med kaldt vann før påføring av produkt. Manuell berøring kan være påkrevd ved sterk tilsmussing. Produktet kan skade/matte sink, aluminium, tinn, plast, lakk, maling, glass, pleksiglass og kadmium. Lagres over år i uåpnet i originalemballasje mellom 5 og 30 °C. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Utblandet produkt bør brukes innen 30 dager. Leveres i UN-godkjent plastemballasje på 25, 200 og 1000 liter.

For inngående info om beskyttelse les Sikkerhetsdatablad.